

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
構造物工事(浄水場等)01	1	式			
構造物撤去工	1	式			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム・パネ式	40	m			施 1 号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.3	t			P 1 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.3	t			P 2 号
スクラップ ヘビー H3	-0.3	t			
フェンス設置	1	式			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	22	孔			P 3 号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パネ式	40	m			施 2 号
メッシュフェンス H1200 朝日フェンス UN-50 同等品	40	m			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

羽ノ浦第2水源地外周フェンス修繕工事

第 3 号 施工パッケージ		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満			1 孔 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 削孔径 77mm以上90mm未満				[J2] = 1 削孔深さ 50mm以上200mm未満		

諸経費情報

工 事 名	羽ノ浦第2水源地外周フェンス修繕工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	構造物工事(浄水場等)
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日公共
単 価 地 区	阿南1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月 上 水 道
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現場環境改善費	計上しない
そ の 他 事 項	