

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
撤去工	1	式			明 2 号
舗装工	1	式			明 3 号
排水構造物工	1	式			明 4 号
仮設工（交通誘導警備員含む）	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内	2.4	t			施 5 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.4	t			施 6 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

市道富岡中央線道路側溝整備工事

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

第 2 号 明細書

撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	150	m			P 3 号
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 4 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	2	m3			施 1 号
舗装版破碎積込(小規模土工)	34	m2			P 5 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 6 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	2	m3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	2	m3			P 7 号
アスファルト塊 30cm角以下	2	m3			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.4	t			P 8 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.4	t			P 9 号
計					

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

第 1 号 B代価表

加工・組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
加工	1	式			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフレ-ソクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費		%			
組立	1	式			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフレ-ソクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

[illegible]

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

第 3 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

市道富岡中央線道路側溝整備工事

第 4 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡中央線道路側溝整備工事

第 10 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
タイヤローラ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し		
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し						

[illegible]

第 12 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠						

[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物

第 13 号 施工パッケージ

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満						

諸経費情報

工 事 名	市道富岡中央線道路側溝整備工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	