設　　計　　書

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第 10 号

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	市道本庄中央線ほか道路舗装工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市 長生町　西方ほか	上記の内訳	工事価格 － 消費税等相当額 －
事業名	道路橋りょう新設改良事業	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	請　負
上記の内訳	工事価格 － 消費税等相当額 －		
工事概要	市道本庄中央線 アスファルト舗装工 L=176.00m W=3.65m～6.70m A=726.79m2 t=4cm 市道西方上荒井線 アスファルト舗装工 L=131.60m W=3.00m～5.95m A=496.44m2 t=4cm 路面標示 一式	支出科目	款 項 目 節
起業理由		決裁条件	

市長
副市長
部長
課長
課長補佐
係長
検算者
設計者

区分 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

市道本庄中央線ほか道路舗装工事

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
舗装工事01	1	式			
合計					

阿南市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
舗装工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
アスファルト舗装工	1	式			明 2 号
区画線工	1	式			明 3 号
仮設工	1	式			明 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土工	1	式			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	15	m			P　1 号
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	1,220	m2			P　2 号
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	49	m3			P　3 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 30cm角以下	113	t			
計					

第　2 号 明細書

アスファルト舗装工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
アスファルト舗装工	1	式			
不陸整正 28㎜以上34㎜未満	1,220	m2			P　4 号
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,220	m2			P　5 号
計					

第　3 号 明細書

区画線工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白（止まれ）	19	m			施　1 号
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白（停止線）	3	m			施　2 号
計					

第　4 号 明細書　　仮設工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
仮設工	1	式			
交通誘導警備員Ｂ	12	人日			施　3 号
計					

第　1 号 施工単価表

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白（止まれ）

1,000　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15㎝換算 時間的制約なし	1,200	m			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	684	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850㎜	30	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	30	kg			
軽油		L			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

第　2 号 施工単価表

区画線設置 溶融式手動 実線 45㎝　塗布厚1.5㎜ 白（停止線）

1,000　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45㎝ 時間的制約なし	1,000	m			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	1,700	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850㎜	75	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	75	kg			
軽油		L			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　3 号 施工単価表

交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員B		人			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

阿南市

第　2 号 施工パッケージ　　舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第　3 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			
[J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[JA] = 3　運搬距離 3.5km以下			

第　4 号 施工パッケージ　　不陸整正　28㎜以上34㎜未満

1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整砕石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　補足材料の有無 有り			[J2] = 6　補足材料平均厚さ 28㎜以上34㎜未満			
[J3] = 8　補足材料 再生粒度調整砕石 RM30			[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第　5 号 施工パッケージ　　表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超			
[A1] = 14　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 1　ｱｽｺﾝ小型車運搬区分 小型車運搬無し			

諸経費情報

工　　事　　名	市道本庄中央線ほか道路舗装工事
諸　経　費　区　分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工　　種　　区　　分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単　　価　　地　　区	阿南１
機 損 適 用 年 月 日	令和07年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公　　共
週　休　2　日　補　正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ　の　他　事　項	