

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01（国庫補助分）					
土工	1	式			明 1 号
構造物撤去工	1	式			明 2 号
水路工	1	式			明 3 号
擁壁工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内	5.614	t			施 9 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	5.614	t			施 10 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事02（市単独分）					
アスファルト舗装工	1	式			明 6 号
附帯工	1	式			明 7 号
直接工事費計	1	式			
共通仮設費計					
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 2 号 明細書

構造物撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物撤去工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	43	m			P 5 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			P 6 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	70	m2			P 7 号
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	49	m2			P 8 号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.9	m3			施 1 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3	m3			P 9 号
アスファルト塊 30cm角以下	3	m3			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	7	m3			P 10 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	7	m3			
計					

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 3 号 明細書		水路工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
水路工	1	式				
U型側溝	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	6	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	64	m2			P 12 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	29	m2			P 13 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.8	m2			P 14 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	13	枚			施 2 号	
床版部	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高) 小型	2	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 16 号	
KCフォーム 300用	26	枚				
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.13	t			施 3 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.07	t			施 4 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理	0.01	t			施 5 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	82	孔			P 17 号	
計						

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 3 号 施工単価表

鉄筋工 加工・組立 一般構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
計					
単位当たり					

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 4 号 施工単価表

鉄筋工 加工・組立 一般構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
フレンクレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
フレンクレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 3 号 施工パッケージ

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(ク-ラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3						
クバ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂		

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 5 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 6 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 7 号 施工パッケージ							舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] バック容量0.45m3										
【労務】										
土木一般世話役										
運転手(特殊)										
普通作業員										
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 8 号 施工パッケージ							舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] バック容量0.45m3										
【労務】										
土木一般世話役										
運転手(特殊)										
普通作業員										
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版				[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 13 号 施工パッケージ

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(ｸｵｰ)〔標準〕 バック容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャー RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下				[J2] = 10 碎石の種類 碎石各種		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 17 号 施工パッケージ

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満						

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 18 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ロー(舗装用)[ハットガイ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む						
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 19 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
タタローラ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道原平西園線道路改良工事(1)

[illegible]

市道原平西園線道路改良工事(1)

第 21 号 施工パッケージ

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モーターレーダ[土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードローラ(マダム) 10～12t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャー RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 12 材料 路盤材(各種)				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

諸経費情報

工 事 名	市道原平西園線道路改良工事(1)
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	