

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
【①工区】	1	式			明 1 号
【②工区】	1	式			明 2 号
【③工区】	1	式			明 3 号
【④工区】	1	式			明 4 号
【⑤工区】	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
土壌分析費	1	式			明 6 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
合計					

市道辰己支線道路舗装工事

第 1 号 明細書			【①工区】			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
土工	1	式						
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号			
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂	30	m3			P 2 号			
残土処分費	30	m3						
舗装工	1	式						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	75	m			P 3 号			
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.12	t						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	650	m2			P 4 号			
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	32	m3			P 5 号			
アスファルト塊 30cm角以下	32	m3						
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)	649	m2			P 6 号			
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)	649	m2			P 7 号			
不陸整正	649	m2			P 8 号			
区画線工	1	式						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	130	m			施 1 号			
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	30	m			施 2 号			
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	48	m			施 3 号			
仮設工	1	式						
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚25mm 再生密粒度アスコン(13)	29	m2			P 9 号			

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

第 2 号 明細書						【②工区】
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	4	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂	4	m3			P 2 号	
残土処分費	4	m3				
舗装工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			P 3 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.05	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	87	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	4	m3			P 5 号	
アスファルト塊 30cm角以下	4	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)	87	m2			P 10 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)	87	m2			P 11 号	
不陸整正	87	m2			P 8 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	20	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	10	m			施 2 号	
仮設工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚25mm 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			P 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	13	m2			P 4 号	

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

第 3 号 明細書						【③工区】
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	2	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂	2	m3			P 2 号	
残土処分費	2	m3				
舗装工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 3 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.02	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	44	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 5 号	
アスファルト塊 30cm角以下	2	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)	44	m2			P 12 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)	44	m2			P 13 号	
不陸整正	44	m2			P 8 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	10	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	5	m			施 2 号	
仮設工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚25mm 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			P 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	13	m2			P 4 号	

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

第 4 号 明細書			【④工区】			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
土工		1	式					
掘削 小規模 土砂 標準		3	m3			P 1 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂		3	m3			P 2 号		
残土処分費		3	m3					
舗装工		1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		24	m			P 3 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)		0.04	t					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		65	m2			P 4 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		3	m3			P 5 号		
アスファルト塊 30cm角以下		3	m3					
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)		65	m2			P 14 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)		65	m2			P 15 号		
不陸整正		65	m2			P 8 号		
区画線工		1	式					
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白		15	m			施 1 号		
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白		10	m			施 2 号		
仮設工		1	式					
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚25mm 再生密粒度アスコン(13)		13	m2			P 9 号		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		13	m2			P 4 号		

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

第 5 号 明細書						【⑤工区】
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂	30	m3			P 2 号	
残土処分費	30	m3				
舗装工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	91	m			P 3 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.15	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	580	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	29	m3			P 5 号	
アスファルト塊 30cm角以下	29	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)	580	m2			P 16 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)	580	m2			P 17 号	
不陸整正	580	m2			P 8 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	130	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	40	m			施 2 号	
仮設工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚25mm 再生密粒度アスコン(13)	26	m2			P 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	26	m2			P 4 号	

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

第 3 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

市道辰己支線道路舗装工事

第 4 号 施工パッケージ							舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格			金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】										
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3										
【労務】										
土木一般世話役										
運転手(特殊)										
普通作業員										
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版						[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要						[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り						[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

[illegible]

市道辰己支線道路舗装工事

第 6 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロータローラ (マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 7 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

第 8 号 施工パッケージ

不陸整正

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m						
ロータロー（マカダム） 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手（特殊）						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道辰己支線道路舗装工事

第 9 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚25mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 25.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 10 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロータローラ (マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 11 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 12 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 13 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 14 号 施工パッケージ				表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)			1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m								
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t								
ロータローラ(マカダム) 10～12t								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(13)								
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート	PK-4			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				

市道辰己支線道路舗装工事

第 15 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 16 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロータローラ (マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道辰己支線道路舗装工事

第 17 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

諸経費情報

工 事 名	市道辰己支線道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共（訂正資料）
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	